

Cenník

IKO šindle	Farby	Cena/m ² s DPH
LAMINOVANÉ 3D šindle		
Cambridge Xpress - super cena	54	13,80
Cambridge Xpress	52,53,55	17,50
Cambridge Xpress	43,49,50,51	18,40
Cambridge Xtreme 9,5° - super cena	54	16,70
Cambridge Xtreme 9,5°	ostatné farby	19,30
MODIFIKOVANÉ šindle		
Monarch		30,30
Monarch - Diamant		34,00
SAMOLEPIACE šindle		
ArmourShield PLUS		16,80
DiamantShield		16,80
PLUS šindle		
Armourglass PLUS		16,80
Victorian PLUS		16,80
Diamant PLUS		16,80
KLASICKÉ ZÁKLADNÉ šindle		
Superglass 3TAB - super cena	54	10,40
Superglass 3TAB	01,03,07,10,31	12,90
Superglass 3TAB	ostatné farby	13,40
Superglass Biber		13,90
Superglass Hex		13,40

PRÍSLUŠENSTVO		
Tmely a klnce - cena za ks/kg		
Plastal Stick 310ml		4,10
Shingle Stick 310ml		8,70
Plastal 5kg		34,80
IKO klnce vrúbkované 1kg sáčok		6,60
IKO klnce vrúbkované 5kg vedierko cena		6,00
Klnce do klncovačky 25mm (7200ks/bal)		89,20
Klnce do klncovačky 31mm (7200ks/bal)		112,10
Podkladové pásy - cena za m ²		
Armourbase G0		3,25
Armourbase PRO		4,50
Armourbase PRO PLUS		4,90
Armourbase STICK		8,10
Armourbase THERMO AD		12,90
Štartovacia rada pre Cambridge - cena za bal		
Starterstrip - 21 bm		32,30
Úžlabní pás - cena za m ²		
IKO Base pre Armourvalley		6,50
Armourvalley		13,70
Odvětrávače - cena za ks		
Armourvent Multi/Multi Plus		105,60
Armourvent Ridge/ Ridge Plus		24,40
Armourvent Standard		17,80
Armourvent Special		11,60
Turbíny - cena za ks		
Airhawk 12"		219,50
Airhawk 14"		243,70
Ostatné príslušenstvo		
Držiak strešnej lávky 1ks		24,9
Lopata na odstraňovanie šindľov		68,8
Multiflash - strešný prechod		20,80

Ceny uvedené s DPH, platné od 1.4.2023
Zmena cien vyhradená bez uvedenia dôvodu.

CELKOVÁ ZÁRUKA
30
ROKOV

- Extrémny sklon ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
- Xtrémna odolnosť voči silným vetrom & dažďom
- Xtrémne jedinečný: prvý samolepiaci laminovaný/ dvojvrstvový šindel na svete

Cambridge Xtreme 9,5°

Platinová záruka | 15 rokov

43

49

50

52

53

54

55

CELKOVÁ ZÁRUKA
25
ROKOV

- Najefektívnejšie laminované šindle na svete: väčšie pokrytie než akekoľvek ine bežné šindle
- Cambridge Xpress Línia pre rýchlejšie a jednoduchšie klnkovanie

Cambridge Xpress

Platinová záruka | 15 rokov

43

49

50

51

52

53

54

55



MODIFIKOVANÉ šindle

CELKOVÁ ZÁRUKA
25
ROKOV

- Šindle vylepšené polymermi - modifikovaným asfaltom
- Hrubšie a ohybnejšie pri nízkych teplotách
- Dodatočná ochrana pri vysokých teplotách
- Odolné voči extrémnemu počasiu
- Maximálna trvanlivosť vďaka APP modifikovanému asfaltu

Monarch®

Platinová záruka | 10 rokov

01

07

10

31

Monarch®-Diamant

Platinová záruka | 10 rokov

01

31

SAMOLEPIACE šindle

CELKOVÁ ZÁRUKA
20
ROKOV

- Šindle so špeciálnou samolepiacou plochou
- Použiteľné aj na vertikálne plochy
- Excelentná ochrana proti vetru hnanej daždovej vode a ľadovým bariaram
- Mimoriadne odolné voči silným vetrom
- Hospodárnejšie využitie pri nízkych sklonoch (pri 15°)

ArmourShield® PLUS

Platinová záruka | 10 rokov

01

20

23

26

27

28

36

DiamantShield®

Platinová záruka | 10 rokov

01

10

31

- 01 – Čierna

03 – Amazon zelená

07 – Dvojitá hnedá

10 – Tehlová červená

16 – Nebeská modrá

20 – Tehlová červená tieňovaná

23 – Amazon zelená tieňovaná

26 – Kaplnková šedá tieňovaná

27 – Dvojitá hnedá tieňovaná
- 28 – Žulová šedá tieňovaná

31 – Bridlicová

36 – Nebeská modrá tieňovaná

43 – Amazon zelená

49 – Cédrovo - hlinená

50 – Harvardská bridlica

51 – Orientálna šedá

52 – Dvojitá čierna

53 – Jesenná hnedá

54 – Stará sekvojová

55 – Riviera červená

PLUS šindle

CELKOVÁ ZÁRUKA
20
ROKOV

- APP modifikovaný bitúmen (certifikovaný TÜM)
- Vysokokvalitné asfaltové šindle vystužené sklenou rohožou
- Prevyšuje najvyššie svetové štandardy
- Vysoká odolnosť voči UV vďaka APP bitúmenu
- Výborná flexibilita pri nízkych teplotách

Armourglass® PLUS

Platinová záruka | 10 rokov

01

03

07

10

31

Victorian® PLUS

Platinová záruka | 10 rokov

01

10

Diamant® PLUS

Platinová záruka | 10 rokov

01

03

10

31

WWW. IKO. SK

ZÁKLADNÉ šindle

CELKOVÁ ZÁRUKA
15
ROKOV

- Najpopulárnejšie a najviac testované šindle
- Vysokokvalitné bitúmenové šindle na sklennej rohoži
- Priaznivá cena
- Dlhodobá farebná stálosť

Superglass®

Platinová záruka | 5 rokov

01

03

07

10

16

31

49

50

51

52

53

54

55

Superglass®-Biber

Platinová záruka | 5 rokov

01

03

07

10

16

Superglass®-Hex

Platinová záruka | 5 rokov

01

03

07

10

20

23

27

* použite Superglass
** použite Armourglass Plus

Tmely & klinec

Shingle Stick®	Plastal Stick	Plastal	Galvanizované vrúbkované klinec			Klinec v cievke			Pneumatická pištoľ		
310 ml	310 ml	5 kg	1 kg			5 kg			7200 ks		
x 12/	x 12/	-	Dĺžka	ks	m²	Dĺžka	ks	m²	Dĺžka	kg	m²
Prémiový Elastomerický bitúmenový tmel	Elastomerický bitúmenový tmel	Elastomerický bitúmenový tmel	20 mm 25 mm	± 690 ± 582	± 20 ± 16	20 mm 25 mm 30 mm 35 mm	± 3450 ± 2910 ± 2480 ± 2150	± 98 ± 83 ± 70 ± 61	25 mm 31 mm	12,65 15,10	± 205 ± 205

Lopata na odstraňovanie starých šindľov



Držiak strešnej lávky 45



Podkladové pásy

	Armourbase®			
	GO	PRO	PRO PLUS	STICK
Samolepiaci	-	-	Časť na prelepenie	Celoplošne lepiaci
využitelná plocha pokrytia				
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	90 %	90 %
(d x š) m	30 x 1	30 x 1	30 x 1	20 x 1
ks/paleta	42	40	33	45
mm	0,6	0,5	0,5	0,5

Úžľabia		
IKO Base	Armourvalley®	
	APP modifikovaný pás, ktorý sa používa na pokrytie úžľabi, alebo časti striech s nízkym sklonom <15°. Je dostupný v rovnakých farebných odtieňoch ako šindľ.	
12 x 1	7,5 x 1	(d x š) m
24	25	ks/paleta
2,1	4	mm

IKO Thermo System

Inštalácia na sklony od 4°

Šindľe IKO

IKO Armourbase Thermo AD

Vhodné pre všetky typy IKO šindľov

(7,5 m²)

⚠ Horákom natavujte len vrchnú vrstvu IKO Armourbase Thermo AD a šindľ vložte do roztaveného pásu, bez použitia klinec!

Odvetranie

Armourvent® Multi

600 x 22,8 cm

Monarch
Victorian PLUS
Armourglass PLUS

275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **

Armourvent® Multi Plus

600 x 28,5 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass

275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **

Armourvent® Ridge Plus

122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass

258 cm²/m *
min. 15,48 – max. 30,97 m²/m **

Armourvent® Standard

45 x 43 x 11 cm

Hnedý, Čierny

322 cm²/ks *
min. 19,33 – max. 38,66 m²/ks **

Armourvent® Special

40 x 37 x 7,5 cm

Červeny, Čierny

30 cm²/ks *
min. 1,80 – max. 3,60 m²/ks **

Turbína Airhawk

Ø = 30,48 cm (12 palcov) Ø = 35,56 cm (14 palcov)

Čierny, Hnedý, Al sivý Al sivý

613 cm²/ks *
min. 36,79 – max. 73,59 m²/ks ** 852 cm²/ks *
min. 51,14 – max. 102,28 m²/ks **

* = Plocha odvetrania | ** = Plocha odvetrania strechy | *** = Dodržte minimálny sklon strechy

PREHĽAD PRODUKTOV

sk | 2023

Klinec



Úžľabia

Štartovací rad




Tmely



Podkladové pásy



Odvětrávače



STRECHA S NÍZKYM SKLONOM?

Sklony 9,5° - 15°

CELKOVÁ ZÁRUKA
30 ROKOV



- 1 OSB – doporučená hrúbka 22 mm • 2 Odkvapové oplechovanie
3 Podkladový pás IKO Armourbase Pro PLUS alebo Stick • 4 Štitové oplechovanie • 5 Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5°

Inštalácia:

Na debnenie z OSB nainštalujte odkvapové oplechovanie. Následne klineciami ukotvite podkladový pás s 10 cm preložením a na bočné hrany nainštalujte štítové oplechovanie. Ako posledné sa inštalujú šindľe pomocou klinec (nezabudnite: Zo zadnej strany šindľov IKO Cambridge Xtreme 9,5° odstráňte ochrannú fóliu)

Sklony 4° - 9,5° (resp. 15°)

CELKOVÁ
10 ROKOV
PRODUKTOVÁ ZÁRUKA



- 1 OSB – doporučená hrúbka 22 mm • 2 Odkvapové oplechovanie
3 Podkladový asfaltový pás IKO Armourbase Thermo AD • 4 Štitové oplechovanie • 5 Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5° (resp. ľubovoľný IKO šindel)

Inštalácia:

Na debnenie z OSB nainštalujte odkvapové oplechovanie. Následne rozrolujte podkladový asfaltový pás Armourbase Thermo zároveň s odkvapovou hranou, s presahmi 10cm a zo spodnej strany pásu **odstraňujte ochrannú fóliu**. Pás nie je potrebné mechanicky kotviť pomocou klinec! Na bočné hrany nainštalujte štítové oplechovanie. Následne pomocou horáku, zahrievajte/natavujte iba vrchnú vrstvu podkladového asfaltového pásu a do roztopenej časti vkladajte pripravené ľubovoľné IKO šindľe. Natavením sa podkladový pás Armourbase Thermo AD prilepí o drevené debnenie a zároveň k sebe prilípí šindľe pokladané na vrchnú časť pásu. Vznikne tak dokonalý jednoliaty vode odolný systém podobný ako pri plochých strechách s estetickým vzhľadom šikmých striech.

IKO Thermo systém je vhodný pre všetky IKO šindľe od sklonu 4° - 15°, bez použitia klinec.

IKO Armourbase Thermo AD (7,5 m x 1 m x 2,5 mm) je teplom aktivovaný asfaltový pás, ktorý sa kotví pomocou horáku.